
STAKA

DAKLUIKEN QUICK GUIDE

PRODUCTLIJN	TOPACCESS					DL-SERIE					DL-SERIEGLAS	
MODEL	**TOP97**	**TOP99**	**TOP147**	**TOP159**	**TOP249**	**DL97ZZ**	**DL99ZZ**	**DL147ZZ**	**DL159ZZ**	**DL249ZZ**	**DL189MZGLAS**	**DL249MZGLAS**
												

KENMERKEN

	Hoge isolatiewaarde: U= 0,21 W/m²K voor de gehele constructie **Thermisch gescheiden:** de innovatieve, thermisch gescheiden constructie beperkt warmteverlies en verbetert de energieprestaties. **Duurzame daktoegang:** ontworpen voor een lange levensduur en betrouwbaar gebruik als permanente daktoegang. KOMO- en TÜV-certificering en 10 jaar garantie bieden extra zekerheid.					**Veelzijdige functionele daktoegang:** betrouwbare en functionele daktoegang voor elke toepassing. **Standaard en maatwerk:** verkrijgbaar in standaardafmetingen en kan op maat worden uitgevoerd voor project specifieke maatvoering. **Optioneel elektrisch bedienbaar:** De DL-Serie kan optioneel worden uitgerust met elektrische bediening voor extra comfort.					**Daktoegang met daglicht:** de DL-SerieGlas combineert functionele daktoegang met natuurlijke lichtinval. **Standaard elektrisch bediend:** standaard voorzien van elektrische bediening voor extra comfort. **Ideaal voor dakterrassen:** bijzonder geschikt voor comfortabele toegang tot dakterrassen.	
Toepassing	Platte daken					Platte daken					Platte daken	
Thermisch gescheiden	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Certificering	KOMO, TÜV					KOMO					-	
Garantie	10 jaar op het dakluik					10 jaar op het dakluik					10 jaar op het dakluik	

SPECIFICATIES

Dagmaat	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900	1800 x 900	2400 x 900
Maatwerk	✗					✓					✗	
Materiaal	RVS (AISI 304 o.g.)					RVS (AISI 304 o.g.)					RVS (AISI 304 o.g.)	
Isolatiemateriaal	PIR, Rd-waarde ≤ ≤ 5,85					PIR, Rd-waarde ≤ 3,60					PIR, Rd-waarde 2,25	
Oppervlaktebehandeling	Gepoedercoat, standaard in kleur RAL9010					Gepoedercoat, standaard in kleur RAL9010					Gepoedercoat, standaard in kleur RAL9005	
Bediening	Handmatig					Handmatig (elektrische bediening optioneel)					Elektrische bediening	

MONTAGE

Dakbedekking	Geschikt voor ieder type dakbedekking					Geschikt voor ieder type dakbedekking					Geschikt voor ieder type dakbedekking	
Montageflens	Voorzien van montageflens aan onderkant opstand					Voorzien van montageflens aan onderkant opstand					Voorzien van montageflens aan onderkant opstand	
Hellingshoek	Montage met hellingsgraad van minimaal 3 tot maximaal 25 graden					Montage met hellingsgraad van minimaal 3 tot maximaal 25 graden.					Montage met hellingsgraad van minimaal 5 tot maximaal 10 graden.	

COMBINEER MET

Ladder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Schaartrap	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Vaste Trap	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Kooiladder	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

V_112026_13112026920

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend.
(Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.


Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 1162-76 37 63

STAKA

DAKLUIKEN QUICK GUIDE

LADDERS & TRAPPEN

TOEGANG	OPSTEEKLADDER	SCHAARTRAP	VASTE ALUMINIUM TRAP	KOOILADDER
				
KENMERKEN				
	Flexibel inzetbaar: flexibele oplossing voor daktoegang tot een verdiepingshoogte van 9440 mm en kan na gebruik worden opgeborgen. **Kosteneffectief en duurzaam:** duurzame en economische oplossing voor veilige daktoegang. **Veilig en eenvoudig in gebruik en opbergen:** dankzij het unieke Staka SafeStepSystem kan de lichtgewicht opsteekladder eenvoudig worden bevestigd en opgeborgen.	**Compact en ruimtebesparend:** een schaartrap is compact en kan netjes worden opgeborgen wanneer deze niet in gebruik is. **Snel en eenvoudig toegankelijk:** een snelle en soepele daktoegang met één eenvoudige handeling. **Veilige daktoegang:** de schaartrappen van Staka voldoen aan EN 14975 en bieden veiligheid en gebruiksgemak.	**Permanente veilige daktoegang:** directe en permanent beschikbare toegang tot het dak. **Comfortabel bij veelvuldig gebruik:** brede treden en een comfortabele hellingshoek zorgen voor comfortabele daktoegang bij veelvuldig gebruik. **Duurzaam en robuust:** de hoogwaardige aluminium vaste trap van Staka voldoet aan EN 14122-3 en sluit aan op een Staka dakluik.	**Veilige toegang tot grote hoogtes:** een vaste en veilige oplossing voor daktoegang op grotere hoogtes **Permanente en ruimtebesparende daktoegang:** permanente toegang tot het dak en neemt door de verticale opstelling weinig vloeroppervlakte in beslag. **Op maat voor hoogte en situatie:** de kooiladder wordt op maat afgestemd op de benodigde hoogte en situatie.
Norm	EN 131	EN 14975	EN 14122-3	EN 14122-4
TOEPASSING				
	Incidenteel gebruik Kleine ruimtes/beperkt vloeroppervlak Kosteneffectieve oplossing Gebruik alleen door bevoegde personen (ladder kan worden verwijderd/opgeborgen)	Esthetiek van de ruimte is belangrijk: trap kan netjes in het plafond worden opgeborgen Incidenteel gebruik Kleine ruimtes/beperkt vloeroppervlak Beperkte plafondhoogte	Frequent gebruik Direct en permanent beschikbare toegang Regelmatige daktoegang vereist vanwege (onderhoud van) apparatuur op het dak Toegang tot dakterras	Hoge ruimtes Klein vloeroppervlak beschikbaar Vaste toegang tot het dak Maatwerk
Verdiepingshoogte	< 9440 mm	< 3250 mm	< 4050 mm	<10000 mm

Staka voordelen

- **Geïntegreerde totaaloplossingen voor daktoegang:** Staka levert geïntegreerde totaaloplossingen voor veilige en efficiënte daktoegang, met dakluiken en passende toegangsmiddelen die samen een complete oplossing voor daktoegang vormen.
- **Robuuste RVS constructie:** Staka dakluiken van hoogwaardig RVS hebben een robuuste constructie voor een lange levensduur. Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.
- **Eenvoudige montage en bediening:** de rond omlopende montageflens vereenvoudigt de montage. Gasdrukveren en automatische vergrendeling zorgen voor eenvoudige en veilige bediening.
- **Gemakkelijk online configureren:** met de configurator stelt u zelf een passende combinatie van dakluik en trap samen. Binnen enkele minuten ontvangt u een offerte, waardoor u tijd bespaart en direct verder kunt met uw project.
- **Gecertificeerde kwaliteit:** Staka Dakluiken zijn KOMO-gecertificeerd en hebben 10 jaar garantie voor maximale zekerheid van kwaliteit.

V_112026_13112026920

Daar elke toepassing gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen aan de gegeven constructies en tekeningen geen rechten worden ontleend. (Prijs)wijzigingen, tekst- of drukfouten voorbehouden.

Staka Bouwproducten bv.
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout

info@staka.com
staka-dakluiken.nl
+31 (0) 1162-76 37 63