

Stabiele en veilige oplossing

Vaste trappen zijn ontworpen voor intensief gebruik en bieden maximale stabiliteit en veiligheid. Met leuningen aan beide zijden en antislip treden zijn ze ideaal voor commerciële en industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en veiligheid van het grootste belang zijn.

Comfortabele daktoegang voor veelvuldig gebruik

Dankzij de brede treden en een ergonomische hellingshoek bieden vaste trappen een comfortabele en veilige toegang tot het dak. Deze eigenschappen maken ze perfect geschikt voor situaties waar regelmatig gebruik vereist is, zoals in commerciële en industriële omgevingen.

Duurzaam en robuust

De vaste trappen van Staka, vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en voldoen aan EN 14122-3. Ze zijn ontworpen voor een perfecte integratie met Staka dakluiken, wat zorgt voor een veilige en duurzame oplossing in omgevingen waar frequente toegang tot het dak noodzakelijk is.

Geschikt voor	DL249ZZ
---------------	---------

! Voor de volledige specificaties van de dakluiken, raadpleeg het productblad dakluiken.

Afmetingen

Benodigde daksparring		Gelijk aan dagmaat dakluik
Buitenmaat trap	MM	± 800
Treden (BxD)	MM	± 650 x 200

Constructie

Materiaal trap		Aluminium
----------------	--	-----------

Toegang

Leuning		Standaard uitgerust met twee leuningen
Traptreden		Voorzien van antislip profilering

Uitvoering

± 10 treden (H)	MM	≤ 2250
± 11 treden (H)	MM	≤ 2475
± 12 treden (H)	MM	≤ 2700
± 13 treden (H)	MM	≤ 2925
± 14 treden (H)	MM	≤ 3150
± 15 treden (H)	MM	≤ 3375
± 16 treden (H)	MM	≤ 3600
± 17 treden (H)	MM	≤ 3825
± 18 treden (H)	MM	≤ 4050

Toepassing

Verdiepingshoogte	MM	Standaard tot maximaal 4050
Trapuitval	°	Hellingshoek van ± 55 graden, afhankelijk van verdiepingshoogte
Bevestiging		Bevestiging in de daksparring onder het dakluik middels meegeleverde gehengen.
Montage		! Let op: bij de combinatie dakluik en vaste trap kan het dakluik niet onder een hellingshoek gemonteerd worden. ¹⁾

Kwaliteit

Certificering/Normering		Trap voldoet aan EN 14122-3
-------------------------	--	-----------------------------

Opties

Maatwerk	MM	Maatwerk trap voor verdiepingshoogte ≥ 4050, op aanvraag.
----------	----	---

1) _ Volg altijd de instructies in de montage handleiding voor correcte installatie.

DL-Serie

Dakluiken
met Vaste Trap

