

Attesthouder

Staka Bouwproducten BV
Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout
T: +31 (0)162 763 763
E: info@staka.com
I: www.staka-dakluiken.nl

Staka Bouwproducten BV TopAccess luikconstructies voor de toepassing als dakluik in uit- of inwendige scheidingsconstructies

Verklaring van SKG-IKOB

Dit attest is op basis van BRL 3301: 03-09-2021 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

De prestaties van de luikconstructies uit bovengenoemd systeem in in- of uitwendige scheidingsconstructies zijn beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek herbeoordeeld.

Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:

De bovengenoemde luikconstructies een bijdrage leveren aan de prestaties van daarmee samengestelde scheidingsconstructies zoals opgenomen in dit attest en de scheidingsconstructies kunnen voldoen aan de in dit attest opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits:

- wordt voldaan aan de in dit attest vastgelegde technische specificatie(s) en toepassingsvoorwaarden;
- de vervaardiging en montage van de luikconstructies geschiedt overeenkomstig de in dit attest vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

In het kader van dit attest vindt geen controle plaats op de productie van de luikconstructies, noch op de samenstelling van en/of de montage in scheidingsconstructies.

Voor SKG-IKOB



ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van dit attest wordt geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Dit attest bestaat uit 15 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl



1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Producten conform dit attest worden geïdentificeerd door deze duurzaam te voorzien van de naam c.q. het logo van de attesthouder, tezamen met vermelding van het attestnummer. Een en ander zoals hieronder is aangegeven. Toepassingsindicaties kunnen vermeld zijn op de begeleidende documenten, op de projecttekeningen of op de identificatiezegel.

Plaats van de identificatie:

In de kozijnspanning van elk bewegend element.

De identificatie wordt uitgevoerd in de vorm van een witte zegel met zwarte opdruk als volgt opgezet:

LOGO attest- houder	Staka Bouwproducten BV attestnummer: SKGIKOB.010510
---------------------------	--

2. PRESTATIES IN DE TOEPASSING OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT ¹⁾

Tabel 1

Bouwbesluit						
Afd.	Art.	Lid	Omschrijving	Bepalingsmethode	Grenswaarde	Prestatie
2.1	2.2 2.3 2.4	2 1, 2	Algemene sterkte van de bouwconstructie	EN 1991-1-1, EN 1991-1-4, EN 1991-1-3 en/of EN 1991	Uiterste grenstoestand niet overschreden	Geschikt voor de toepassing (situatie en hoogte gebouw). Vermeld op begeleidingsbon of tekening.
2.9	2.67 2.68 2.70	5	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	NEN-EN 13501-1	Klasse A1, A2, B, C, D	Ten minste klasse D
				NEN-EN 13501-1	Rookklasse s1 of s2	Ten minste klasse s2
2.15	2.130		Inbraakwerendheid, nieuwbouw	NEN 5096	Weerstandsklasse 2	Niet bepaald
3.1	3.2 3.3 3.4		Bescherming van geluid van buiten	NEN 5077	Geluidsisolatiewaarde ≥ 20 dB	Geluidsisolatie ten minste 23 dB
3.5	3.21	1	Wering van vocht	NEN 2778	Waterdicht bij toetsingsdruk	Maximale toetsingsdruk: 750 Pa
3.10	3.69		Bescherming tegen ratten en muizen	Meting	Geen onafsluitbare openingen $> 0,01$ m	Geen onafsluitbare openingen $> 0,01$ m
5.1	5.3 5.4 5.5		Energiezuinigheid	NTA 8800	Warmtedoorgangs-coëfficiënt $\leq 2,2$ W/m ² .K	U-waarde: $\leq 0,22$ W/m ² .K De U-waarde is afhankelijk van de afmetingen van de luikconstructie (zie tabel 4) en varieert van 0,20 t/m 0,22 W/m ² .K
				NEN 2686	Luchtvolumestroom van het totaal aan gebieden en ruimten $\leq 0,2$ m ³ /sec	Bijdrage van de luikconstructie bij een drukverschil van 10 Pascal: $\leq 0,37$ m ³ /h Bijdrage van de luikconstructie bij een drukverschil van 650 Pascal: $\leq 14,91$ m ³ /h

1) Zulks voor zover in dit attest voor bepaalde constructies geen hogere prestaties zijn gegeven.

3. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering van onder dit attest geleverde producten of conform de technische specificaties als omschreven in dit attest:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- identificatie conform de specificatie in dit attest op de producten is aangebracht;
- de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- voldaan is aan wettelijke eisen in verband met de toepassing.

Controleer of dit attest nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van SKG-IKOB: www.skgikob.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de houder van dit attest en zondig met SKG-IKOB.

De uitspraken in dit attest mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een eventuele CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

