



### Materiaal

Roestvast staal (AISI 304 o.g.)

### Afmeting

1800 x 900 mm dagmaat.  
Langste zijde = scharnierzijde  
Opstand: 280 mm hoog.

### Isolatie

Hardschuim  $\pm 53$  mm dik tegen de buitenzijde van de opstand.

### Montage

Geschikt voor dakhellingen van 0 tot 15 graden. Bevestiging middels montageflens dakluik.

### Elektrische bediening

- Hoogwaardige thermisch beveiligde motoren.
- Voorzien van noodstroomvoorziening.
- Geleverd met afstandbediening.
- Kan in elke gewenste stand worden stilgezet.

### Wind- en waterdicht

Door neopreen rubber tussen opstand en deksel.

### Belastbaarheid

Tot  $\pm 200$  kg/m<sup>2</sup>

### Gewicht

$\pm 250$  kg

### Veiligheid

Diagonale leuning op binnenzijde deksel.

### Glas

- Zonwerend en gehard glas aan de buitenzijde.
- Brandwerend gelaagd HR++ glas aan de binnenzijde.
- Thermische isolatie glas:  $U = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K

### Lakbehandeling

In- en uitwendige poedercoating kleur RAL 9005. Andere kleur op aanvraag.

### Leverbaar met

- Vaste trap