

Productlijn	TopAccess Isolatie van topniveau voor optimale energieprestaties					DL-Serie Veelzijdige en functionele daktoegang voor elk project					DL-SerieGlas Veilige en stijlvolle daktoegang met natuurlijke lichtinval	
Model	TOP97	TOP99	TOP147	TOP159	TOP249	DL97ZZ	DL99ZZ	DL147ZZ	DL159ZZ	DL249ZZ	DL189MZGLAS	DL249MZGLAS
												

Kenmerken

	Isolatie van topniveau: TopAccess dakluiken bieden een isolatiewaarde van 0,21 W/m²K voor energieprestaties van topniveau. Thermisch gescheiden constructie: de innovatieve, thermisch gescheiden constructie voorkomt warmteverlies en verbetert de energieprestaties. Duurzame daktoegang: maximale zekerheid met KOMO- en TÜV-certificering en 10 jaar garantie.					Veelzijdige functionele daktoegang: de DL-Serie biedt betrouwbare en functionele daktoegang voor elke toepassing. Op maat voor uw project: de DL-Serie is verkrijgbaar in standaardmaten en kan op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten op uw project. Elektrische bediening: de DL-Serie kan optioneel worden uitgerust met elektrische bediening voor extra comfort.					Veilige en stijlvolle daktoegang: DL-Serie glazen dakluiken combineren veiligheid en esthetiek met HR++ doorvalveilig glas en natuurlijke lichtinval. Standaard elektrische bediening voor extra comfort: DL-SerieGlas dakluiken worden standaard uitgerust met elektrische bediening voor extra comfort. Ideaal voor dakterrassen: de DL-SerieGlas is ideaal voor comfortabele toegang tot dakterrassen.	
Thermisch gescheiden constructie	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Certificering	KOMO, TÜV					KOMO					-	
Garantie	10 jaar op het dakluik					10 jaar op het dakluik					10 jaar op het dakluik	

Specificaties

Dagmaat	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900	1800 x 900	2400 x 900
Maatwerk	✗					✓					✗	
Materiaal	RVS (AISI 304 o.g.)					RVS (AISI 304 o.g.)					RVS (AISI 304 o.g.)	
Isolatiemateriaal	Voorzien van glasvliescachering met Rd- waarde ≤ 5,45					Voorzien van glasvliescachering met Rd- waarde ≤ 3,60					Voorzien van glasvliescachering met Rd- waarde 2,25	
Oppervlaktebehandeling	Gepoedercoat, standaard in kleur RAL9010					Gepoedercoat, standaard in kleur RAL9010					Gepoedercoat, standaard in kleur RAL9005	
Bediening	Handmatig					Handmatig (elektrische bediening optioneel)					Elektrische bediening	

Montage


Dakbedekking	Geschikt voor ieder type dakbedekking					Geschikt voor ieder type dakbedekking					Geschikt voor ieder type dakbedekking	
Montageflens	Voorzien van montageflens aan onderkant opstand					Voorzien van montageflens aan onderkant opstand					Voorzien van montageflens aan onderkant opstand	

Combineer met

Ladder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Schaartrap	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Vaste Trap	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Koolladder	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

V_102025_81020251201

Ladders & Trappen

Opsteekladder	Schaartrap	Vaste aluminium trap	Kooiladder
			

Kenmerken

— Flexibiliteit in hoogte: een opsteekladder biedt een flexibele oplossing tot een verdiepingshoogte van 9440 mm. — Kosteneffectief en duurzaam: een duurzame en economische oplossing voor veilige daktoegang. — Veilig en eenvoudig in gebruik en opbergen: dankzij het unieke Staka SafeStepSystem kan de lichtgewicht opsteekladder eenvoudig worden bevestigd en opgeborgen.	— Compact en netjes opgeborgen: een schaartrap is compact en kan netjes worden opgeborgen wanneer deze niet in gebruik is. — Snel en eenvoudig toegankelijk: een schaartrap biedt snelle en soepele daktoegang met één eenvoudige handeling. — Veiligheid en gebruiksgemak: de schaartrappen van Staka voldoen aan EN 14975 en bieden optimale veiligheid en gebruiksgemak.	— Stabiele en veilige oplossing: een vaste trap biedt maximale stabiliteit en veiligheid, ideaal voor veelvuldig gebruik. — Comfortabele daktoegang voor veelvuldig gebruik: comfortabele daktoegang bij veelvuldig gebruik. — Duurzaam en robuust: de hoogwaardige aluminium vaste trap van Staka voldoet aan EN 14122-3 en is ontworpen om perfect aan te sluiten op een Staka Dakluik.	— Veilige toegang tot grote hoogtes: kooiladders bieden een veilige en betrouwbare toegang tot grote hoogtes. — Altijd op maat: Staka kooiladders worden altijd op maat gemaakt voor uw project. — Ruimtebesparend: een kooiladder neemt door zijn compacte ontwerp minimale vloerruimte in beslag.
— Normering	EN 131	EN 14975	EN 14122-3

Toepassing

— Incidenteel gebruik — Kleine ruimtes/bepaalde vloeroppervlakte — Kosteneffectieve oplossing — Gebruik alleen door bevoegde personen (ladder kan worden verwijderd/opgeborgen)	— Esthetiek van de ruimte is belangrijk: trap kan netjes in het plafond worden opgeborgen — Incidenteel gebruik — Bepaalde ruimte	— Frequent gebruik — Regelmatige daktoegang vereist vanwege (onderhoud van) apparatuur op het dak — Toegang tot dakterras	— Hoge ruimtes — Klein vloeroppervlak beschikbaar — Vaste toegang tot het dak — Maatwerk
— Verdiepingshoogte	< 9440 mm	< 3250 mm	< 4050 mm

Staka voordelen

- **Complete oplossingen voor daktoegang:** Staka biedt totaaloplossingen voor veilige en efficiënte daktoegang met naadloze integratie van dakluiken en trappen.
- **Hoogwaardige, duurzame RVS constructie:** Staka dakluiken van hoogwaardig RVS hebben een robuuste constructie voor een lange levensduur. Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.

- **Snelle en eenvoudige installatie en bediening:** dankzij de unieke montageflens en gasdrukveren met automatische vergrendeling is installatie en bediening eenvoudig en snel.
- **Gecertificeerde zekerheid, gegarandeerde kwaliteit:** Staka Dakluiken zijn KOMO-gecertificeerd en hebben 10 jaar garantie voor maximale zekerheid van kwaliteit.
- **Eenvoudige online configuratie:** stel eenvoudig uw ideale daktoegang samen en ontvang direct een offerte.