

Dakluiken vergelijken

Welk dakluik voor uw project?

We helpen u graag het dakluik te vinden dat het best bij uw project past. **Advies nodig?**
Bel 0162-763 763 of mail naar info@staka.com



TopAccess

Isolatie van topniveau voor optimale energieprestaties

- **Isolatie van topniveau:** TopAccess dakluiken bieden een isolatiewaarde van 0,21 W/m²K voor energieprestaties van topniveau.
- **Thermisch gescheiden constructie:** de innovatieve, thermisch gescheiden constructie voorkomt warmteverlies en verbetert de energieprestaties.
- **Duurzame daktoegang:** maximale zekerheid met KOMO-en TÜV-certificering en 10 jaar garantie.

Toepassing

Projecten waarbij behoefte is aan een hoge isolatiewaarde



KOMO attest
TÜV Certificering



DL-Serie

Veelzijdige en functionele daktoegang voor elk project

- **Veelzijdige functionele daktoegang:** de DL-Serie Dakluiken biedt betrouwbare en functionele daktoegang voor elke toepassing.
- **Op maat voor uw project:** de DL-Serie is verkrijgbaar in standaardmaten en kan op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten op uw project.
- **Elektrische bediening:** de DL-Serie kan optioneel worden uitgerust met elektrische bediening.

Toepassing

Projecten waarbij functionele daktoegang volstaat



KOMO attest

Specificaties

TopAccess Dakluiken		DL-Serie Dakluiken
Afmetingen		
Opstand (H)	MM 330	330
Constructie		
Thermisch gescheiden constructie		
Materiaal	RVS (AISI 304 o.g.)	RVS (AISI 304 o.g.)
Isolatiemateriaal	Isolatiemateriaal met Rd-waarde $\leq 5,45$	Isolatiemateriaal met Rd-waarde $\leq 3,60$
Toegang		
Bediening	Voorzien van gasdrukveren met automatische vergrendeling in 'open stand'.	Voorzien van gasdrukveren met automatische vergrendeling in 'open stand'.
Sluiting	Tweepuntsluiting met europrofielcilinder	Tweepuntsluiting met europrofielcilinder
Prestaties		
Isolatiewaarde dakluik	U 0,21 W/m ² K, volgens EN-ISO10077-2	Niet bepaald
Geluidswerendheid	23 dB, volgens EN-ISO 717-1	23 dB volgens EN-ISO 10140-1
Windbelasting	2400 Pa, volgens EN 12211	2400 Pa volgens EN 12211
Waterdichtheid	750 Pa, volgens EN12155	650 Pa volgens EN12155
Sneeuwbelasting	950 N/m ² , volgens EN 1991-1-3	560 N/m ² volgens EN 1991-1-3
Stootbelasting	0,35 kNm, volgens EN 1991-1-1	0,35 kNm, volgens EN 1991-1-1
Luchtdoorlatendheid	Tot toetsingsdruk 650 Pa. Bij 10 Pa 0,37 m ³ /h volgens EN1026	Niet bepaald
Toepassing		
Montage	Voorzien van montageflens voor eenvoudige installatie	Voorzien van montageflens voor eenvoudige installatie
Kwaliteit		
Garantie	10 jaar op het dakluik	10 jaar op het dakluik
Certificering	KOMO, TÜV	KOMO